

TECH PLUS BALANCING COMPOUND

APPLICATION CHART

May 2008

SIZE	TECH	SIZE	TECH	SIZE	TECH
700R15	TL100	225/65R17	TL100	255/55R19	TL150
7.50R15	TL150	225/60R17	TL100	255/50R19	TL150
8.25R15	TL200	225/55R17	TL100	275/45R19	TL150
9R15	TL200	235/80R17	TL150	285/45R19	TL150
10R15	TL250	235/75R17	TL150		
205/75R15	TL100	235/65R17	TL100	255/50R20	TL200
215/75R15	TL100	235/60R17	TL100	275/65R20	TL200
225/75R15	TL100	245/75R17	TL150	275/60R20	TL200
225/70R15	TL100	245/70R17	TL150	275/55R20	TL200
225/60R15	TL100	245/65R17	TL150	275/40R20	TL200
235/75R15	TL100	255/75R17	TL200	285/55R20	TL200
235/70R15	TL100	255/70R17	TL150	285/50R20	TL200
265/70R15	TL100	255/65R17	TL150	305/50R20	TL200
315/70R15	TL100	255/60R17	TL150	315/35R20	TL200
325/60R15	TL100	255/55R17	TL150	325/60R20	TL200
		255/50R17	TL150	355/60R20	TL200
185/70R15.5	TL100	265/70R17	TL150	355/50R20	TL200
		265/65R17	TL150		
7.50R16	TL100	275/70R17	TL200	285/35R22	TL200
8.25R16	TL200	275/65R17	TL200	305/40R22	TL200
11R16	TM300	275/60R17	TL200	305/45R22	TL200
175/75R16	TL100	275/55R17	TL200	325/50R22	TL200
195/75R16	TL100	285/70R17	TL200	335/55R22	TL200
195/65R16	TL100	285/60R17	TL200		
205/80R16	TL100	305/70R17	TL200	OFF-ROAD	
215/85R16	TL100	315/70R17	TL200	30/9.5R15	TL100
215/70R16	TL100			31/10.50R15	TL150
215/65R16	TL100	8R17.5	TL150	31/11.50R15	TL150
215/60R16	TL100	8.5R17.5	TL200	31/12.50R15	TL150
225/85R16	TL100	9.5R17.5	TL200	31/14.50R15	TL200
225/75R16	TL100	10R17.5	TL250	32/11.50R15	TL150
225/70R16	TL100	11R17.5	TL250	32/12.50R15	TL200
225/65R16	TL100	195/70R17.5	TL150	33/9.50R15	TL150
225/60R16	TL100	195/60R17.5	TL100	33/10.50R15	TL150
235/85R16	TL100	205/80R17.5	TL150	33/12.50R15	TL200
235/75R16	TL150	205/75R17.5	TL150	33/14.50R15	TL200
235/70R16	TL150	205/60R17.5	TL150	33/16.50R15	TL250
235/60R16	TL100	215/75R17.5	TL150	35/12.50R15	TL200
245/85R16	TL150	215/70R17.5	TL150	35/13.50R15	TL200
245/75R16	TL150	225/90R17.5	TL200	36/12.50R15	TL200
245/70R16	TL150	225/80R17.5	TL150	36/14.50R15	TL250
245/65R16	TL100	225/75R17.5	TL150	36/16.50R15	TL250
245/50R16	TL150	225/60R17.5	TL100	37/12.50R15	TL200
255/85R16	TL150	235/75R17.5	TL200	38/15.50R15	TL250
255/70R16	TL150	235/70R17.5	TL150	40/17B15	TM300
255/65R16	TL150	245/75R17.5	TL200	44/18.50B15	TM400
255/55R16	TL150				
265/85R16	TL150	7.50R18	TL250	31/12.50R16	TL150
265/75R16	TL150	245/60R18	TL150	32/9.50R16	TL150
265/70R16	TL150	255/70R18	TL150	32/12.50R16	TL200
275/85R16	TL150	255/60R18	TL150	33/12.50R16	TL200
275/70R16	TL150	255/55R18*	TL150	34/12.50R16	TL200
285/75R16	TL150	265/70R18	TL200	33/14.50R16	TL200
295/75R16	TL150	265/60R18	TL200	35/10.50R16	TL200
305/70R16	TL150	275/65R18	TL200	35/12.50R16	TL200
305/65R16	TL150	275/60R18	TL200	36/12.50R16	TL200
315/75R16	TL150	275/55R18	TL200	36/14.50R16	TL250
315/70R16	TL150	285/65R18	TL200	37/12.50R16	TL250
345/65R16	TL150	285/60R18	TL200	38/15.50R16	TL250
		285/55R18	TL200		
8R16.5	TL100	285/50R18	TL200	33/12.50R16.5	TL200
8.75R16.5	TL100	325/65R18	TL200	33/14.50R16.5	TL200
9.50R16.5	TL150	325/60R18	TL200	33/16.50R16.5	TL200
		355/65R18	TL200	35/12.50R16.5	TL200

SIZE	TECH	SIZE	TECH	SIZE	TECH
35/14.50R16.5	TL250	11.00R20	TM400	275/50R22.5	TM250
36/16.50R16.5	TL250	12.00R20	TM500	285/75R22.5	TM300
37/12.50R16.5	TL250	12.5R20	TM500	285/60R22.5	TM250
38/15.50R16.5	TL250	13/80R20	TM400	295/80R22.5	TM400
40/17B16.5	TM300	14/80R20	TM500	295/75R22.5	TM300
44/18.50B16.5	TM400	14.00R20	TM500	295/60R22.5	TM300
		365/80R20	TM500	305/70R22.5	TM300
33/12.50R17	TL200	395/80R20	TP6000	305/60R22.5	TM300
35/12.50R17	TL200			315/80R22.5	TM500
37/12.50R17	TL200	525/65R20.5	TP6000	315/75R22.5	TM400
37/13.50R17	TL250	615/65R20.5	TP6000	315/70R22.5	TM400
40/13.50R17	TL250			315/60R22.5	TM400
		10.00R22	TM400	345/75R22.5	TM500
35/12.50R18	TL200	11.00R22	TM400	350/75R22.5	TM500
37/12.50R18	TL200			365/80R22.5	TM500
37/12.50R20	TL200	9R22.5	TL200	365/70R22.5	TM500
		10R22.5	TM300	385/65R22.5	TM500
MEDIUM TR		11R22.5	TM300	385/55R22.5	TM500
8R19.5	TL200	11/70R22.5	TM300	425/65R22.5	TP6000
9R19.5	TL250	12R22.5	TM400	445/65R22.5	TP7000
18R19.5	TP6000	13R22.5	TM500	445/50R22.5	TP6000
225/70R19.5	TL200	15R22.5	TM500	455/55R22.5	TP6000
245/70R19.5	TL200	16R22.5	TP6000		
265/70R19.5	TL250	16.5R22.5	TP6000	11.00R24	TM400
275/70R19.5	TL250	18R22.5	TP7000	12.00R24	TM500
285/75R19.5	TM300	235/80R22.5	TL200	14.00R24	TP6000
285/70R19.5	TL250	235/75R22.5	TL200	445/70R24	TP7000
305/70R19.5	TM300	235/70R22.5	TL200	495/70R24	TP7000
385/65R19.5	TM400	245/75R22.5	TL250		
445/65R19.5	TP6000	255/80R22.5	TL250	11R24.5	TM300
7.50R20	TL250	255/70R22.5	TL250	12R24.5	TM400
8.25R20	TL250	265/75R22.5	TL250	275/80R24.5	TM300
9.00R20	TM300	265/70R22.5	TL250	285/75R24.5	TM300
10.00R20	TM300	275/80R22.5	TM300	295/80R24.5	TM400
		275/70R22.5	TM300	305/75R24.5	TM400
Conversion Chart TL60 = 2oz / 57g TL100 = 3oz / 87g TL150 = 4½oz / 127g TL200 = 6½oz / 184g TL250 = 8½oz / 241g TM300 = 10½oz / 300g TM400 = 13oz / 368g TM500 = 16oz / 454g TP6000 = 21oz / 595g TP7000 = 23½oz / 666g TP9000 = 29 oz / 822 g		Notes: For heavy-ply light truck (LT) tires, use one size larger than indicated. <ul style="list-style-type: none"> • For smaller light truck tires not shown, use TL60. • For 55 series or lower (marked *), use Tech in combination with a static balance. Place opened Tech packet inside tire during installation. Spin balance tire and take static balance reading. Spin balance second time, to check reading is consistent. Affix static balance weight on inside of rim. Use valve core and / or cap provided. 			
HOW TO INSTALL TECH PLUS 1) Check Application Chart for correct size of Tech Plus. 2) Clean rim and use tire lubricant sparingly. 3) Open outer packet and drop INNER bag into tire. 4) Use dry air for inflating tire; install nickel plated valve core and / or cap provided.		4) Den Reifen mit trockener Luft aufpumpen, und den mitgelieferten vernickelten Ventileinsatz einschrauben			
COMMENT INSTALLER LE COMPOSE TECH PLUS 1) Choisir le sachet exact de Tech selon le Tableau d'Application. 2) Nettoyer la jante, et utiliser un peu de lubrifiant au pneu. 3) Ouvrir le sachet extérieur, et mettre le sachet INTERIEUR dans le pneu. 4) Gonfler le pneu avec de l'air sec, et installer la soupape nickelee fournie.		COMO INSTALAR EL COMPUESTO TECH PLUS 1) Elegir el paquete correcto de TECH según la Tabla de Aplicaciones. 2) Limpiar la llanta, y utilizar frugalmente el lubricante de neumático. 3) Abrir este paquete, y poner el paquete INTERIOR en el neumático. 4) Inflar el neumático con aire seco, e instalar la válvula niquelada adhunto.			
TECH -PLUS - ANWENDUNGSANLEITUNG 1) Von der Anwendungstabelle die richtige TECH Paketgröße wählen. 2) Die Felge reinigen, und das Reifenschmiermittel sparsam anwenden. 3) Das Paket öffnen, und das INNERE Paket in den Reifen geben		COMO INSTALLARE EL COMPOSTO TECH PLUS 1) Scegliere il codice corretto di TECH, secondo la tabella applicativa. 2) Pulire il cerchio, ed utilizzare con economia il lubrificante per pneumatici. 3) Aprire la confezione e inserire il pacchetto all'interno del pneumatico. 4) Gonfiare la gomma con aria secca ed installare lo spillo nichelato della valvola.			